

Transparents Matthews

Caractéristiques des transparents

TRANSPARENTS CLASSIQUES	Niveau de brillance 60° d'angle					Caractéristiques des spécialités
	Très mat 0 à 4	Mat 5 à 9	Satiné 10 à 29	Semi-brillant 30 à 79	Brillant 80+	
42 900SP	2 à 4					
6125SP	2 à 8					Toucher doux
SOA 1643SP		5 à 10				
42 228SP		8 à 12				
SOA 4158SP			12 à 18			Conformité ADA
SOA 365SP			25 à 35			
SOA 549SP				40 à 50		
SOA 570SP				50 à 60		
42 208SP					90 à 95	
SOA 6025SP			15 à 20			Antiternissure
42 260SP					90 à 95	Braco antiternissure
SOA 4436SP		8 à 12				Aucun écran UV
SOA 5939SP				40 à 50		Aucun écran UV
TRANSPARENTS SE CONFORMANT AUX COV						
VOC 1471SP		7 à 10				
281 228SP			15 à 20			2,8 ou 3,5 COV
VOC 1427SP				50 à 60		
282 208SP					90 à 95	2,8 ou 3,5 COV
COV 1454SP			15 à 20			Braco antiternissure
282 260SP					90 à 95	Braco antiternissure
COV 1455SP					85 et +	Aucun écran UV

Pour obtenir les recommandations d'application et les caractéristiques de performance du produit, consulter le Bulletin technique du produit Matthews.

Transparents Matthews

Recommandation importante : Il se peut qu'il faille mélanger le contenu de cet emballage avec d'autres composants avant de pouvoir utiliser le produit. Avant d'ouvrir les emballages, lire attentivement les étiquettes en s'assurant d'avoir bien pris connaissance des risques inhérents à chacun des composants et tenir compte de l'ensemble de ces risques au moment d'utiliser le mélange. Une mauvaise technique de vaporisation présente des dangers. Pour éviter les risques de blessures ou d'incendie, suivre les instructions du fabricant de l'équipement de vaporisation. Suivre le mode d'emploi du respirateur. e protéger les yeux et la peau. Se conformer à toutes les précautions indiquées.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité et les manipulations, consulter les étiquettes et la fiche signalétique de sécurité du produit.

INFORMATION MÉDICALE D'URGENCE OU CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS - ÉTATS-UNIS 1 (412) 434-4515; CANADA (514) 645-1320; MEXIQUE 1-800-00-21-400

Les produits décrits sont réservés à un usage professionnel par un personnel formé et utilisant l'équipement adéquat. Ils ne sont pas destinés au grand public. L'utilisation de ces produits implique des risques et doit s'effectuer selon les instructions fournies, en observant les recommandations et les avertissements indiqués sur l'étiquette. Les énoncés et méthodes décrits se fondent sur les meilleures pratiques et la meilleure information dont Matthews Paint dispose. Les méthodes d'applications ne sont que des suggestions et ne constituent nullement une garantie ni une représentation de performance, de résultats ou d'aptitude à une fin particulière. Matthews Paint garantit une non-violation de brevet lors de l'utilisation de l'une des formules ou méthodes indiquées ici.

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le numéro sans frais 1-800-323-6593.



Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

LakeView Corporate Park • 8201 – 100 th Street

Pleasant Prairie, WI 53158-2201, États-Unis

Sans frais d'interurbain : 800/323-6593 • Wisconsin : 262/947-0700

Télécopieur sans frais d'interurbain : 800/947-0377 • Télécopieur : 262/947-0444