

# Barnices Matthews

## Características de los barnices

BARNICES CONVENCIONALES	Rango de brillo Medido a 60°					especiales Características
	Mate 0 - 4	Semi-mate 5 - 9	Satinado 10 - 29	Semi-satinado 30 - 79	Brillo total 80+	
42 900SP	2 - 4					
6125SP	2 - 8					Suave al tacto
SOA 1643SP		5 - 10				
42 228SP		8 - 12				
SOA 4158SP			12 - 18			Cumple con la ADA
SOA 365SP			25 - 35			
SOA 549SP				40 - 50		
SOA 570SP				50 - 60		
42 208SP					90 - 95	
SOA 6025SP			15 - 20			Antimanchas
42 260SP					90 - 95	Antimanchas Braco
SOA 4436SP		8 - 12				Sin protección UV
SOA 5939SP				40 - 50		Sin protección UV
<b>BARNICES QUE CUMPLEN LAS REGLAMENTACIONES COV</b>						
VOC 1471SP		7 - 10				
281 228SP			15 - 20			COV 2.8 o 3.5
VOC 1427SP				50 - 60		
282 208SP					90 - 95	COV 2.8 o 3.5
VOC 1454SP			15 - 20			Antimanchas Braco
282 260SP					90 - 95	Antimanchas Braco
VOC 1455SP					85 +	Sin protección UV

Consulte el Boletín de producto Matthews correspondiente para obtener las recomendaciones de aplicación y características de rendimiento de los distintos sistemas.

# Barnices de Matthews

---

**Importante:**

Es posible que resulte necesario mezclar el contenido de este envase con otros componentes antes de utilizar el producto. Antes de abrir los envases asegúrese de comprender las advertencias que figuran en las etiquetas de todos los componentes, dado que la mezcla sumará los riesgos de todas sus partes integrantes. Una técnica de rociado inadecuada puede producir una situación peligrosa. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para evitar lesiones corporales o incendios. Siga las instrucciones de uso del respirador. Utilice protección para los ojos y la piel. Cumpla con todas las precauciones aplicables.

---

**Consulte las etiquetas y la hoja de datos de seguridad de materiales para obtener información de seguridad adicional e instrucciones de manejo.**

---

EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA O PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES LLAME A LOS SIGUIENTES NÚMEROS:  
EE.UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 01-800-00-21-400

Los materiales que se describen en el este prospecto han sido diseñados para ser aplicados por personal profesional capacitado mediante equipos adecuados y no están destinados a la venta al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y se deben utilizar solamente de acuerdo con las instrucciones, y en cumplimiento de las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos contenidos en este prospecto se basan en las mejores prácticas e información en poder de Matthews Paint. Los procedimientos de aplicación mencionados son solamente sugerencias y no se deben interpretar como declaraciones o garantías sobre rendimiento, resultados o conveniencia para un uso determinado; asimismo, Matthews Paint no garantiza que no se ha infringido ninguna patente al utilizar las fórmulas o procedimientos mencionados en el presente prospecto. Si necesita asistencia técnica, llámenos en forma gratuita al 1-800-323-6593.



**MATTHEWS PAINT**

*El revestimiento para señalización arquitectónica más fino del mundo*

LakeView Corporate Park • 8201 - 100th Street  
Pleasant Prairie, WI 53158-2201  
Número gratuito: 1-800-323-6593 • Wisconsin: 262-947-0700  
FAX gratuito: 1-800-947-0377 • FAX: 262-947-0444